

KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



- Unikátní kruhový výfuk vzduchu
- Nezávislé ovládání každé ze 4 směrových lamel
- 6 pozic nastavení lamel s 1296 kombinacemi směru výstupu vzduchu
- Senzor pohybu osob s automatickým směřováním proudu vzduchu (volitelné)

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AB072MRERA	AB092MRERA	AB122MRERA	AB162MRERA	AB182MRERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5
		kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Napájení		f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	840/840/183	840/840/183	840/840/183	840/840/183	840/840/183
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	983/983/268	983/983/268	983/983/268	983/983/268	983/983/268
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
Panel	Model		PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01

Model vnitřní jednotky			AB242MRERA	AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	24.2	27.3	30.7	38.2	47.7	54.6
		kW	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
	Vytápění	kBtu/h	27.3	30.7	34.1	42.6	54.6	61.2
		kW	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
Napájení		f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1380/1190/1000	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720	2100/1910/1720
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	840/840/204	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	983/983/290	983/983/290	983/983/331	983/983/331	983/983/373	983/983/373
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	27/30	27/30	31/36	31/36	33/38	33/38
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Panel	Model		PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01