

KONVERTIBILNÍ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Zcela nová konstrukce a design jednotek
- Flexibilní instalace, vertikální / horizontální
- Automatický pohyb vertikálních a horizontálních lamel
- DC motor ventilátoru
- Více možností připojení potrubí
- Velmi stabilní a dlouho sloužící filtr vzduchu

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA	AC242MDERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	9.5	12.3	15.4	19.1	24.2
		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Vytápění	kBtu/h	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3
		kW	3.2	4.0	5	6.3	8
Napájení		f/V/Hz	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690	1420/1270/1240
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35	46/44/41
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48	60/58/54
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	35.8/42.1
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Sací potrubí	mm	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AC282MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	27.3	30.7	38.2	48.0
		kW	8	9	11.2	14.0
	Vytápění	kBtu/h	30.7	34.1	42.6	55.0
		kW	9	10	12.5	16.0
Napájení		f/V/Hz	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60	1,220~230,50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750	2110/1990/1750
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	61/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1425/305/779	1425/305/779	1750/305/779	1750/305/779
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	15.88	15.88
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD