

KANÁLOVÉ JEDNOTKY (50/100 Pa)



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



YR-HD



HW-BA101ABT

- Výkony 1,5 - 16 kW
- Výška jednotky pouze 248 mm
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Disponibilní tlak ventilátoru 50/100Pa

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AD052MJERAB	AD072MJERAB	AD092MJERAB	AD122MJERAB	AD162MJERAB	AD182MJERAB
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5
		kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
Napájení		f/VHz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	630/510/424	630/510/424	630/510/424	630/510/424	740/550/442	980/840/760
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	35/33/31	35/33/31	35/33/31	35/33/31	35/33/31	36/34/32
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	39/37/35	40/38/36
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/700/248	700/700/248	700/700/248	700/700/248	700/700/248	1100/700/248
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	932/835/280	932/835/280	932/835/280	932/835/280	932/835/280	1332/835/280
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	27/32	27/32	27/32	27/32	28.5/33.5	36.8/43.5
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	S	S	S	S	S	S
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AD242MJERAB	AD282MJERAB	AD302MJERA	AD382MJERA	AD482MJERA	AD542MJERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	24.2	27.3	30.7	38.2	47.8	54.6
		kW	7.1	8	9	11.2	14	16
	Vytápění	kBtu/h	27.3	30.7	34.1	44.4	55.6	61.4
		kW	8	9	10	13	16.3	18
Napájení		f/VHz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1174/1080/960	1174/1080/960	1500/1180/930	1700/1300/900	2000/1700/1250	2000/1700/1250
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	40/37/34	42/38/34	42/38/34	42/39/35	43/40/35	43/40/35
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	44/41/38	46/42/38	46/42/38	46/33/39	47/44/39	47/44/39
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1332/835/280	1332/835/280	1332/835/280	1698/857/305	1698/857/305	1698/857/305
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	37/43.4	37/43.6	39.4/45.4	48.3/56.5	51.3/59.5	51.3/59.5
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	S	S	S	S	S	S
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD