

KANÁLOVÉ JEDNOTKY (0-200 Pa)



- Automaticky nastavitelný disponibilní tlak ventilátoru 0-200 Pa
- Velmi tichý provoz
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu

Specifikace

Model vnitřní jednotky			AD072MQERA	AD092MQERA	AD122MQERA	AD152MQERA	AD182MQERA	AD242MQERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.6	9.6	12.1	15.1	18.2	24
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Vytápění	kBtu/h	8.6	10.6	13.6	17	20	27
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8
	Napájení	f/VHz	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	500/410/360	600/510/450	700/580/500	780/680/600	900/780/600	1100/1020/920
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	30/25/23	30/25/23	32/29/26	32/29/26	32/29/26	33/29/25
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	750/635/280	750/635/280	750/635/280	750/635/280	750/635/280	950/635/280
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	980/740/335	980/740/335	980/740/335	980/740/335	980/740/335	1180/740/335
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	29/35	29/35	29/35	29/35	29/35	34/41
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	0~200	0~200	0~200	0~200	0~200	0~200
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	S	S	S	S	S	S
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AD282MQERA	AD302MQERA	AD362MQERA	AD422MQERA	AD482MQERA	AD542MQERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	27.3	30	36	42	48	54
		kW	8	9	11.2	12.5	14	16
	Vytápění	kBtu/h	30.7	34	40	47	54	60
		kW	9	10	12.5	15	16	18
	Napájení	f/VHz	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)	1/220-240/50(60)
Výkonnost	Průtok vzduchu	m ³ /h	1500/1320/1220	1500/1320/1220	1700/1510/1400	2000/1780/1620	2280/1920/1780	2280/1920/1780
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	33/29/25	33/29/25	38/36/30	38/36/30	40/34/29	40/34/29
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	950/635/280	950/635/280	1370/740/280	1370/740/280	1370/740/280	1370/740/280
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1180/740/335	1180/740/335	1555/839/380	1555/839/380	1555/839/380	1555/839/380
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	34/41	34/41	54/68	54/68	54/68	54/68
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	0~200	0~200	0~200	0~200	0~200	0~200
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	S	S	S	S	S	S
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD