

Specifikace

PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY



HW-BA116ABK



YR-E17



YR-E16A



YR-E16B



HW-BA101ABT

- Variabilní disponibilní tlak 100 - 200 Pa
- Možná instalace na 1 systém s běžnými MRV jednotkami
- Navrženo pro přívod a úpravu čerstvého vzduchu

Model vnitřní jednotky			AD482MPERA	AD722MPERA	AD962MPERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	47.7	77.1	95.5
		kW	14	22.6	28
	Vytápění	kBtu/h	30.4	51.8	60.8
		kW	8.9	15.2	17.8
Výkonnost	Napájení	f/VHz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
	Průtok vzduchu	m³/h	1600/1460/1070	2300/1900/1320	2800/2400/1820
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	48/47/42	55/53/50	55/54/52
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	61/60/56	68/65/60	68/66/62
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1355/876/360	1725/876/360	1725/876/360
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1386/966/418	1830/990/530	1830/990/530
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	69/74	100/127	101/128
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	25.4	25.4
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	100/185	100/200	100/200
Ovladač	Dálkový (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17