

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW



Standard YR-HE



Coanda Plus proud



Wi-Fi



UVC Sterilizace



Tichý provoz



Snadná instalace



Silný proud vzduchu

- Coanda Plus proud vzduchu
- Self-Clean
- Wi-Fi ovládání
- UVC Sterilizace
- Velmi tichý provoz

- Snadná instalace
- Silný proud vzduchu
- Matná bílá barva
- Nová dvojitá směrová lamela

VNITŘNÍ JEDNOTKY		Model	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PBAHRA
<b>Technická specifikace</b>					
Chladicí výkon	nom (min-max)	kW	2.6 (0.8 - 3.0)	3.2 (0.8 - 3.6)	5 (1.3 - 5.8)
Topný výkon	nom (min-max)	kW	2.8 (0.8 - 3.2)	3.4 (0.8 - 4.2)	5.2 (1.4 - 6.0)
Napájení		f/V/Hz	1/220 - 240/50	1/220 - 240/50	1/220 - 240/50
Průtok vzduchu	Vys.	m <sup>3</sup> /h	550	600	900
<b>Vnitřní jednotka</b>					
Hl. aku výkonu chlazení		dB	54	56	57
Hl. aku tlaku chlazení	1 m	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Provozní rozměry	D x Š x V	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Provozní hmotnost		kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4
<b>Instalace</b>					
Kapalinové potrubí Ø		mm	6.35	6.35	6.35
Sací potrubí Ø		mm	9.52	9.52	12.7
<b>Ovladač</b>					
Standard	Dálkový ovladač		YR-HE	YR-HE	YR-HE

AS25PBAHRA - AS35PBAHRA



AS50PDAHRA

