

# Specifikace vnitřní j.



AS\*\*2MNERA

AS\*\*2MFERA

**NÁSTĚNNÉ  
JEDNOTKY**

**NEW**



- Stylový design a LED displej
- Vestavěný elektronický expanzní ventil
- Volitelné filtry: s negativními ionty, vitamín C a ESF

Model vnitřní jednotky			AS052MNERA AS052MFERA	AS072MNERA AS072MFERA	AS092MNERA AS092MFERA	AS122MNERA AS122MFERA	AS162MNERA AS162MFERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17.1
		kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0
Napájení		f/VHz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkonost	Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	500/430/370	550/480/420	600/530/470	630/560/500	800/720/650
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	33/31/29	35/31/29	36/31/29	37/33/29	39/36/34
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	49/46/41	50/47/42	52/48/44	54/51/50	56/53/51
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	855/200/280	855/200/280	855/200/280	855/200/280	1115/243/336
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	954/279/355	954/279/355	954/279/355	954/279/355	1206/342/418
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	9.9/12	9.9/12	9.9/12	15.8/18.9	15.8/18.9
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky			AS182MNERA AS182MFERA	AS242MNERA AS242MFERA	AS282MNERA	AS302MNERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	19.1	24.2	27.3	30.7
		kW	5.6	7.1	8.0	9.0
	Vytápění	kBtu/h	21.5	27.3	30.7	34.1
		kW	6.3	8.0	9.0	10.0
Napájení		f/VHz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkonost	Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	920/800/720	1010/920/800	1500/1400/1300	1600/1500/1400
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	40/39/35	44/40/36	48/43/40	49/44/41
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	57/54/52	58/56/54	60/57/53	61/58/54
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1115/243/336	1115/243/336	1316/270/365	1316/270/365
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1206/342/418	1206/342/418	1403/384/463	1403/384/463
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	15.8/18.9	15.8/18.9	21.8/26.3	21.8/26.3
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
Sací potrubí		mm	12.7	15.88	15.88	15.88
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD