



4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



HW-BA116ABK YR-E17 YR-E16A YR-E16B YR-HD

- Kompaktní rozměry
- Otvor pro přísávání čerstvého vzduchu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Možnost připojení více distribučních míst

Model vnitřní jednotky		AB052MCERA	AB072MCERA	AB092MCERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5
		kW	1.5	2.2	2.8
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9
Výkonost	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
		Průtok vzduchu	m ³ /h	650/540/430	700/590/480
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	31/29/28	32/30/29	32/30/29
Instalace	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	45/43/42	46/44/43	46/44/43
		Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	570/570/260	570/570/260
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
Panel	Provozní/přepavní hmotnost	kg	16/19	16/19	16/19
		Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52
Ovladač	Model		PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB
		Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/700/60	700/700/60
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115
Ovladač	Provozní/přepavní hmotnost	kg	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
		Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A
	/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	

Model vnitřní jednotky		AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA(C)	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	12.3	15.3	19.1
		kW	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	13.6	17.1	21.5
Výkonost	Napájení	kW	4.0	5.0	6.3
		f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h	700/590/480	700/590/480	700/590/480
Instalace	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	32/30/29	33/30/29	33/30/29
		Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	46/44/43	47/44/43
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Panel	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380
		Provozní/přepavní hmotnost	kg	19/22	19/22
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35
Ovladač	Sací potrubí	mm	12.7	12.7	12.7
		Model		PB-700IB	PB-700IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60
Ovladač	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115
		Provozní/přepavní hmotnost	kg	2.8/4.5	2.8/4.5
	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	
	/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
/	YR-E17	YR-E17	YR-E17		
Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	



4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



- Kompaktní rozměry
- Otvor pro přísávání čerstvého vzduchu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Možnost připojení více distribučních míst

Model vnitřní jednotky		AB182MCERA	AB242MCERA	AB282MCERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h 19.1	24.2	27.3
		kW 5.6	7.1	8.0
Výkon	Vytápění	kBtu/h 21.5	27.3	30.7
		kW 6.3	8.0	9.0
Výkonost	Napájení	f/V/Hz 1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h 1200/1010/820	1200/1010/820	1200/1010/820
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A) 34/32/30	35/34/31	37/35/31
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A) 48/46/44	49/48/45	51/49/45
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm 840/840/240	840/840/240	840/840/240
Instalace	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm 930/930/330	930/930/330	930/930/330
	Provozní/přepavní hmotnost	kg 26/31	26/31	26/31
	Kapalinové potrubí	mm 6.35	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm 12.7	15.88	15.88
	Model	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
Panel	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm 950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm 992/992/115	992/992/115	992/992/115
	Provozní/přepavní hmotnost	kg 6/7.5	6/7.5	6/7.5
Ovladač	Nástěnný (volitelně)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelně)	/	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky		AB302MCERA	AB382MCERA	AB482MCERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h 30.7	38.2	47.7
		kW 9.0	11.2	14.0
Výkon	Vytápění	kBtu/h 34.1	42.6	54.6
		kW 10.0	12.5	16.0
Výkonost	Napájení	f/V/Hz 1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h 1800/1610/1420	1800/1610/1420	1800/1610/1420
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A) 37/35/31	37/35/31	42/39/35
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A) 51/49/45	51/49/45	56/53/49
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm 840/840/295	840/840/295	840/840/295
Instalace	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm 930/930/390	930/930/390	930/930/390
	Provozní/přepavní hmotnost	kg 31/37	31/37	31/37
	Kapalinové potrubí	mm 9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm 15.88	15.88	15.88
	Model	PB-950JB	PB-950JB	PB-950JB
Panel	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm 950/950/60	950/950/60	950/950/60
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm 992/992/115	992/992/115	985/985/115
	Provozní/přepavní hmotnost	kg 6/7.5	6/7.5	6/7.5
Ovladač	Nástěnný (volitelně)	/	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelně)	/	YR-HD	YR-HD