

Kanálové jednotky 20/200 Pa



*1. V případě požadavku ovládní dálkovým ovladačem je nutné instalovat přijímač signálu RE-02
2. Některé nástěnné ovladače mají přijímač IR signálu integrovaný.



HW-BA116ABK



YR-E17A



HW-BA101ABT



YR-E16B



YR-HRS01

Vnitřní jednotky			AD052MJERAD	AD072MJERAD	AD092MJERAD	
Výkon	Chlazení	HP	0.5	0.8	1.0	
		kBtu/h	5.1	7.5	9.6	
		kW	1.5	2.2	2.8	
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	
kW		1.7	2.5	3.2		
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Rozměry	Provozní rozměry	mm	700/700/248	700/700/248	700/700/248	
	Přepravní rozměry	mm	932/835/280	932/835/280	932/835/280	
Hmotnost	Provozní / přepravní hmot.	kg	27/32	27/32	27/32	
Ventilátor	Statický tlak (Standard/Max)	Pa	20/200	20/200	20/200	
	Průtok vzduchu (V/S/N)	m³/h	515/440/390	545/470/390	545/470/390	
Hlučnost	Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)	dB(A)	29/27/25	30/28/25	30/28/25	
	Hl. aku. výkonu Lw (V/S/N)	dB(A)	41/39/37	42/40/37	42/40/37	
Potrubí	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, N-bez	/	S	S	S	
Ovladač	Nástěnný (volitelný)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	
			HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	



50/100Pa



Pouze 248 mm vysoké



Vestavěné čerpadlo kondenzátu



Duální frekvence 50/60Hz



DUCTTM (20/200Pa)

AD122MJERAD	AD162MJERAD	AD182MJERAD	AD242MJERAD	AD282MJERAD	AD302MJERAD	AD382MJERAD	AD482MJERAD	AD542MJERAD
1.25	1.7	2.0	2.5	3.0	3.2	4.0	5.0	6.0
12.3	15.3	19.1	24.2	27.3	30.7	38.2	47.8	54.6
3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16
13.7	17	21.5	27.3	30.7	34.1	44.4	55.6	61.4
4	5	6.3	8	9	10	13	16.3	18
1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
700/700/248	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
932/835/280	932/835/280	1332/835/280	1332/835/280	1332/835/280	1332/835/280	1698/857/305	1698/857/305	1698/857/305
27/32	28.5/33.5	36.8/43.4	36.8/43.4	36.8/43.4	39.4/45.4	48.3/56.5	51.3/59.5	51.3/59.5
20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	20/180	20/180	20/180	20/180
570/495/420	700/625/550	915/765/640	1275/1050/875	1275/1050/875	1450/1200/1000	2000/1700/1400	2150/1750/1400	2350/1950/1600
31/29/27	32/30/28	33/31/29	34/31/29	35/33/30	36/33/30	38/35/32	40/36/32	42/38/34
43/41/39	44/42/40	45/43/41	46/43/41	47/45/42	48/45/42	50/47/44	52/48/44	54/50/46
6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
S	S	S	S	S	S	S	S	S
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01