

Specifikace vnitřní j.



KONVERTIBILNÍ JEDNOTKY



- Flexibilní instalace, vertikální / horizontální
- Automatický pohyb vertikálních a horizontálních lamel
- Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
- Více možností připojení potrubí
- Velmi stabilní a dlouho sloužící filtr vzduchu

Model vnitřní jednotky		AC092MCERA	AC122MCERA	AC162MCERA	AC182MCERA	AC242MCERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	9.5	12.3	15.4	19.1	24.2
		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Vytápění	kBtu/h	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3
		kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Výkonost	Napájení	fV/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h	800/710/580	800/710/580	800/710/580	800/710/580	800/710/580
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	40/37/35
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	53/50/48
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	28.3/34.3	28.3/36.4	28.3/36.4	28.3/36.4	28.3/36.4
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky		AC282MFERA	AC302MFERA	AC382MFERA	AC482MFERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	27.3	30.7	38.2	48.0
		kW	8.0	9.0	11.2	14.0
	Vytápění	kBtu/h	30.7	34.1	42.6	55.0
		kW	9.0	10.0	12.5	16.0
Výkonost	Napájení	fV/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m ³ /h	2040/1820/1610	2040/1820/1610	2040/1820/1610	2040/1820/1610
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	43/40/38	43/40/38	46/42/38	46/42/38
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	56/53/51	56/53/51	59/55/51	59/55/51
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1580/700/240	1580/700/240	1580/700/240	1580/700/240
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1720/800/330	1720/800/330	1720/800/330	1720/800/330
	Provozní/přepravní hmotnost	kg	50/57	50/57	54/61	54/61
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
	/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17	
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD
		/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD