


Specifikace vnitřní j.



KANÁLOVÉ JEDNOTKY 100/196 Pa



- Možnost velmi flexibilního napojení VZT potrubí
- Disponibilní tlak ventilátoru 100/196 Pa

Model vnitřní jednotky		AD182MHERA	AD242MHERA	AD282MHERA	AD302MHERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	19.1	24.2	27.3	30.7
		kW	5.6	7.1	8.0	9.0
	Vytápění	kBtu/h	21.5	27.3	30.73	34.1
kW		6.3	8.0	9.0	10.0	
Výkonost	Napájení	f/VHz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m³/h	1500/1357/1089	1500/1357/1089	1500/1357/1089	1560/1412/1133
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	42/40/38	42/40/38	42/40/38	45/43/40
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	55/53/51	55/53/51	55/53/51	58/55/50
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	975/906/360	975/906/360	975/906/360	1355/876/360
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1048/943/413	1048/943/413	1048/943/413	1378/938/405
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	54/62	54/62	54/62	66/74
Instalace	Kapalinové potrubí	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	12.7	15.88	15.88	15.88
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	100/196	100/196	100/196	100/196
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	W	W	W	
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD

Model vnitřní jednotky		AD382MHERA	AD482MHERA	AD722MHERA	AD962MHERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	38.2	47.8	77.1	95.6
		kW	11.2	14.0	22.6	28.0
	Vytápění	kBtu/h	42.6	54.6	85.3	105.8
kW		12.5	16.0	25.0	31.0	
Výkonost	Napájení	f/VHz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Průtok vzduchu	m³/h	1600/1448/1162	2100/1901/1525	4050/3255/2612	4050/3255/2612
	Hladina aku. výkonu Lw	dB(A)	45/43/40	45/43/40	54/51/49	54/51/49
	Hladina aku. tlaku Lp (1m)	dB(A)	58/53/50	58/53/50	67/62/59	67/62/59
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1355/876/360	1355/876/360	1725/876/360	1725/876/360
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	1378/938/405	1378/938/405	1830/990/530	1830/990/530
	Provozní/přepavní hmotnost	kg	66/74	66/74	100/112	100/112
Instalace	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	15.88	15.88	25.4	25.4
	Disponibilní tlak ventilátoru	Pa	100/196	100/196	100/196	100/196
Čerpadlo k.	O-volitelné, S-standard, W-bez	/	W	W	W	
Ovladač	Nástěnný (volitelné)	/	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17	YR-E17	YR-E17	YR-E17
	Dálkový (volitelné)	/	YR-HD	YR-HD	YR-HD	YR-HD