

# NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY



DC motor ventilátoru



Vestavěný EEV pro snadnou instalaci



Stylový design a LED displej



Komfortní spánek



HW-BA116ABK

YR-E17A

HW-BA101ABT

YR-E16B

YR-HRS01

## NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

| Vnitřní jednotky s integ.EEV   |                            |                        | AS052MNERAB<br>AS052MNERAC   | AS072MNERAB<br>AS072MNERAC   | AS092MNERAB<br>AS092MNERAC   | AS122MNERAB<br>AS122MNERAC   | AS162MNERA<br>AS162MNERAC     | AS182MNERA<br>AS182MNERAC     | AS242MNERA<br>AS242MNERAC     | AS282MNERA<br>AS282MNERAC     | AS302MNERA<br>AS302MNERAC     |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Výkon                          | Chlazení                   | kBtu/h                 | 5.1                          | 7.5                          | 9.5                          | 12.3                         | 15.3                          | 19.1                          | 24.2                          | 27.3                          | 30.7                          |
|                                |                            | kW                     | 1.5                          | 2.2                          | 2.8                          | 3.6                          | 4.5                           | 5.6                           | 7.1                           | 8                             | 9                             |
|                                | Vytápění                   | Btu/h                  | 5.8                          | 8.5                          | 10.9                         | 13.6                         | 17.1                          | 21.5                          | 27.3                          | 30.7                          | 34.1                          |
|                                |                            | kW                     | 1.7                          | 2.5                          | 3.2                          | 4                            | 5                             | 6.3                           | 8                             | 9                             | 10                            |
| Elektrické parametry           | Napájení                   | f/V/Hz                 | 1/220~240/50/60              | 1/220~240/50/60              | 1/220~240/50/60              | 1/220~240/50/60              | 1/220~240/50/60               | 1/220~240/50/60               | 1/220~240/50/60               | 1/220~240/50/60               | 1/220~240/50/60               |
|                                | Výkonnost                  | Průtok vzduchu (V/S/N) | m <sup>3</sup> /h            | 500/430/370                  | 550/480/420                  | 600/530/470                  | 630/560/500                   | 800/720/650                   | 920/800/720                   | 1010/920/800                  | 1500/1400/1300                |
| Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N) |                            | dB(A)                  | 33/31/29                     | 35/31/29                     | 36/31/29                     | 37/33/29                     | 39/36/34                      | 40/39/35                      | 44/40/36                      | 48/43/40                      | 49/44/41                      |
| Hl. aku. výkonu Lw (V/S/N)     |                            | dB(A)                  | 49/46/41                     | 50/47/42                     | 52/48/44                     | 54/51/50                     | 56/53/51                      | 57/54/52                      | 58/56/54                      | 60/57/53                      | 61/58/54                      |
| Instalace                      | Provozní rozměry (Š/H/V)   | mm                     | 855/208/280                  | 855/208/280                  | 855/208/280                  | 855/208/280                  | 1115/243/336                  | 1115/243/336                  | 1115/243/336                  | 1316/270/365                  | 1316/270/365                  |
|                                | Přepravní rozměry (Š/H/V)  | mm                     | 954/279/355<br>*1054/279/355 | 954/279/355<br>*1054/279/355 | 954/279/355<br>*1054/279/355 | 954/279/355<br>*1054/279/355 | 1206/342/418<br>*1306/342/418 | 1206/342/418<br>*1306/342/418 | 1206/342/418<br>*1306/342/418 | 1403/384/463<br>*1503/384/463 | 1403/384/463<br>*1503/384/463 |
|                                | Provozní / přepravní hmot. | kg                     | 9.9/12<br>*9.9/14.2          | 9.9/12<br>*9.9/14.2          | 9.9/12<br>*9.9/14.2          | 9.9/12<br>*9.9/14.2          | 15.8/18.9<br>*15.8/21.2       | 15.8/18.9<br>*15.8/21.2       | 15.8/18.9<br>*15.8/21.2       | 21.8/26.3<br>*21.8/27.2       | 21.8/26.3<br>*21.8/27.2       |
|                                | Kapalinové potrubí         | mm                     | 6.35                         | 6.35                         | 6.35                         | 6.35                         | 6.35                          | 6.35                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          |
|                                | Sací potrubí               | mm                     | 9.52                         | 9.52                         | 9.52                         | 12.7                         | 12.7                          | 12.7                          | 15.88                         | 15.88                         | 15.88                         |
| Ovladač                        | Nástěnný (volitelný)       | /                      | HW-BA101ABT                  | HW-BA101ABT                  | HW-BA101ABT                  | HW-BA101ABT                  | HW-BA101ABT                   | HW-BA101ABT                   | HW-BA101ABT                   | HW-BA101ABT                   | HW-BA101ABT                   |
|                                |                            | /                      | YR-E16B                      | YR-E16B                      | YR-E16B                      | YR-E16B                      | YR-E16B                       | YR-E16B                       | YR-E16B                       | YR-E16B                       | YR-E16B                       |
|                                |                            | /                      | HW-BA116ABK                  | HW-BA116ABK                  | HW-BA116ABK                  | HW-BA116ABK                  | HW-BA116ABK                   | HW-BA116ABK                   | HW-BA116ABK                   | HW-BA116ABK                   | HW-BA116ABK                   |
|                                |                            | /                      | YR-E17A                      | YR-E17A                      | YR-E17A                      | YR-E17A                      | YR-E17A                       | YR-E17A                       | YR-E17A                       | YR-E17A                       | YR-E17A                       |
|                                | Dálkový (volitelný)        | /                      | YR-HRS01                     | YR-HRS01                     | YR-HRS01                     | YR-HRS01                     | YR-HRS01                      | YR-HRS01                      | YR-HRS01                      | YR-HRS01                      | YR-HRS01                      |

\*Poznámka: Pro místnosti s požadavkem na tichý provoz jako ložnice atp., volte model AS\*\*\*MNERAC.  
U tohoto modelu je externí expanzní ventil