

MINI KAZETOVÉ JEDNOTKY



DC motor ventilátoru



Přívod čerstvého vzduchu



Kompaktní rozměry panelu 620*620 mm



Tichý provoz



YR-E17A YR-E16B YR-HRS01 YR-HQS01

MINI KAZETOVÉ JEDNOTKY

Vnitřní jednotky			AB052MCERA(M)	AB072MCERA(M)	AB092MCERA(M)	AB122MCERA(M)	AB162MCERA(M)	AB182MCERA(M)
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	Vytápění	kBtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5
		kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Průtok vzduchu (V/S/N)	m³/h	520/450/400	520/450/400	520/450/400	520/450/400	650/520/450	760/650/520
Výkonnost	Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)	dB(A)	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29	34/32/30
	Hl. aku. výkonu Lw, (V/S/N)	dB(A)	46/44/43	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43	48/46/44
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Instalace	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	Provozní / přepravní hmotnost	kg	16/19	16/19	16/19	19/22	19/22	19/22
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
	Model		PB-620KB /PB-620KB(H)	PB-620KB /PB-620KB(H)	PB-620KB /PB-620KB(H)	PB-620KB /PB-620KB(H)	PB-620KB /PB-620KB(H)	PB-620KB /PB-620KB(H)
Panel	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115
Ovladač	Nástěnný (volitelný)	/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01