

# KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



DC motor ventilátoru



Inovativní technologie 4 nezávislých směrových lamel



Unikátní kruhový profil výfuku vzduchu



6 možností nastavení každé lamely, celkem 1296 směrových kombinací



YR-E17A

YR-E16B

YR-HRS01

YR-HQS01

## KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

Vnitřní jednotky			AB072MRERA	AB092MRERA	AB122MRERA	AB162MRERA	AB182MRERA	AB242MRERA	AB282MRERA	AB302MRERA	AB382MRERA	AB482MRERA	AB602MRERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1	24.2	27.3	30.7	38.2	47.7	54.6
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16
	Vytápění	kBtu/h	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3	30.7	34.1	42.6	54.6	61.2
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8	9	10	12.5	16	18
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu (V/S/N)	m³/h	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1000/810/620	1380/1190/1000	1380/1190/1000	2050/1860/1670	2050/1860/1670	2100/1910/1720	2100/1910/1720
	Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)	dB(A)	30/27/25	30/27/25	30/27/25	32/29/27	33/30/29	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	44/40/36	44/40/36
	Hl. aku. výkonu Lw, (V/S/N)	dB(A)	840/840/180	840/840/180	840/840/180	840/840/180	840/840/180	840/840/204	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	983/983/268	983/983/268	983/983/268	983/983/268	983/983/268	983/983/290	983/983/290	983/983/331	983/983/331	983/983/373	983/983/373
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	25/28	25/28	25/28	25/28	25/28	27/30	27/30	31/36	31/36	33/38	33/38
	Provozní / přepravní hmotnost	kg	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Kapalinové potrubí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Sací potrubí	mm	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)	PB-950KB/PB-950KB(H)
Panel	Model		950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Ovladač	Nástěnný (volitelný)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01

