

# PARAPETNÍ JEDNOTKY BEZ OPLÁŠTĚNÍ



Hloubka pouze  
220 mm



Vysoce účinný  
filtr vzduchu



Efektivní řešení  
pro instalaci pod parapet



Duální frekvence  
50/60Hz



HW-BA116ABK

YR-E17A

HW-BA101ABT

YR-E16B

YR-HRS01

## PARAPETNÍ JEDNOTKY BEZ OPLÁŠTĚNÍ

Vnitřní jednotky			AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA	
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1	24.2	
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
	Vytápění	Btu/h	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3	
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8	
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	
	Výkonnost	Průtok vzduchu (V/S/N)	m <sup>3</sup> /h	750/650/550	750/650/550	750/650/550	950/830/720	950/830/720	950/830/720
		Hl. aku. tlaku Lp, 1 m (V/S/N)	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	42/39/36	42/39/36
Instalace	Hl. aku. výkonu Lw (V/S/N)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	55/52/49	55/52/49	
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1116/221/624	1116/221/624	1116/221/624	1116/221/624	1116/221/624	1116/221/624	
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1425/315/685	1425/315/685	1425/315/685	1425/315/685	1425/315/685	1425/315/685	
	Provozní / přepravní hmot.	kg	29/37	29/37	29/37	31/39	31/39	31/39	
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88	
	Statický tlak (Standard/Max.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	
Ovladač	Nástěnný (Volitelný)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	
		/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	