

PARAPETNÍ JEDNOTKY VČ. OPLÁŠTĚNÍ



DC motor ventilátoru



Úspora místa



Horní a spodní výstup vzduchu



Tichý provoz



YR-E17A YR-HRS01

PARAPETNÍ JEDNOTKY VČ. OPLÁŠTĚNÍ

Vnitřní jednotky			AF052MBERA	AF072MBERA	AF092MBERA	AF122MBERA	AF162MBERA	AF182MBERA
Výkon	Chlazení	kBtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3	17
		kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
	Vytápění	Btu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17	18.5
		kW	1.7	2.6	3.2	4	5	5.5
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
	Výkonnost	Průtok vzduchu (Vys.)	m ³ /h	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	540/460/390/310/270	580/500/420/350/270	620/540/460/390/270
Hladina aku. tl. Lp, 1 m (V/S/N)		dB(A)	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30	45/42/38/33/30	47/44/40/36/30	48/45/42/38/30	48/45/42/38/30
Instalace		Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	Přepavní rozměry (Š/H/V)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	Provozní / přepravní hmot.	kg	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7	15.2/18.7
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Sací potrubí	mm	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
Ovladač	Nástěnný (volitelný)	/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01