



# 2-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY



Kompaktní konstrukce  
výška pouze 220 mm



Unikátní konstrukce zabraňující  
zanášení stropu



DC motor ventilátoru



Výkon až 14 kW



HW-BA116ABK



YR-E17A



HW-BA101ABT



YR-E16B



YR-HRS01

## 2-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

\*1. V případě požadavku ovládní dálkovým ovladačem je nutné instalovat přijímač signálu RE-02  
2. Některé nástěnné ovladače mají přijímač IR signálu integrovaný.

Vnitřní jednotky			AB072MBERAD	AB092MBERAD	AB122MBERAD	AB162MBERAD	AB182MBERAD	AB242MBERAD	AB282MBERAD	AB302MBERAD	AB382MBERAD	AB482MBERAD
Výkon	Chlazení	kBtu/h	7.5	9.6	12.3	15.4	19.1	24.2	27.3	30.7	38.2	47.8
		kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14
	Vytápění	kBtu/h	8.5	10.9	13.7	17.1	21.5	27.3	30.7	34.1	42.7	54.6
		kW	2.5	3.2	4	5	6.3	8	9	10	12.5	16
Elektrické parametry	Napájení	f/V/Hz	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60	1/220~230/50/60
Výkonnost	Průtok vzduchu (V/S/N)	m <sup>3</sup> /h	650/600/550	650/600/550	710/610/550	780/650/550	860/710/610	970/780/650	1290/1155/1020	1390/1265/1140	1520/1405/1290	1700/1575/1450
Instalace	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1000/600/290	1000/600/290	1000/600/290	1000/600/290	1000/600/290	1000/600/290	1400/600/290	1400/600/290	1400/600/290	1400/600/290
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1198/675/330	1198/675/330	1198/675/330	1198/675/330	1198/675/330	1198/675/330	1598/675/330	1598/675/330	1598/675/330	1598/675/330
	Provozní / přepravní hm.	kg	38/40	38/40	38/40	38/40	38/40	38/40	45/48	45/48	45/48	45/48
	Kapalinové potrubí	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Sací potrubí	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Panel	Model		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
	Provozní rozměry (Š/H/V)	mm	1160/666/60	1160/666/60	1160/666/60	1160/666/60	1160/666/60	1160/666/60	1560/666/60	1560/666/60	1560/666/60	1560/666/60
	Přepravní rozměry (Š/H/V)	mm	1215/706/152	1215/706/152	1215/706/152	1215/706/152	1215/706/152	1215/706/152	1615/706/152	1615/706/152	1615/706/152	1615/706/152
	Provozní / přepravní hm.	kg	7.5/8.5	7.5/8.5	7.5/8.5	7.5/8.5	7.5/8.5	7.5/8.5	9.5/10.5	9.5/10.5	9.5/10.5	9.5/10.5
Ovladač	Nástěnný (volitelný)	/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B	YR-E16B
		/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Dálkový (volitelný)	/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01

\* Data budou upřesněna, stále probíhá testování