



AS052MNERAB
AS072MNERAB
AS092MNERAB
AS122MNERAB
AS162MNERA
AS182MNERA
AS242MNERA
AS282MNERA
AS302MNERA

AS**2MNERAC
Model s externím EEV



* Do vyprodání zásob

			
Volitelný ovladač HW-BA101ABT	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

R410A vnitřní jednotky jsou kompatibilní s ovladači R32*

- Kompaktní, lineární design s displejem
- Stejnoseměrný invertorový motor ventilátoru
- Externí EEV (volitelný model)
- 5 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači



Externí modulační ventil EEV musí být instalován na kapalinovém potrubí, ve vzdálenosti 2 až 5 m od jednotky. To umožňuje přesunout zdroj hluku z místnosti a dosáhnout vysoké úrovně ticha pro dokonalý komfort v hotelech, obchodech nebo kancelářích

Model		AS052MNERAB		AS072MNERAB		AS092MNERAB		AS122MNERAB		
		AS052MNERAC		AS072MNERAC		AS092MNERAC		AS122MNERAC		
Výkon										
Chlazení		kW	1,50		2,20		2,80		3,60	
Vytápění		kW	1,70		2,50		3,20		4,00	
Elektrické parametry										
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60							
Ventilátor										
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)		m³/h	500/430/370		550/480/420		600/530/470		630/560/500	
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)		dB(A)	33/31/29		35/31/29		36/31/29		37/33/29	
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)		dB(A)	49/46/41		50/47/42		52/48/44		54/51/50	
Instalace - rozměry										
Provozní rozměry (ŠxHxV)		mm	855x208x280		855x208x280		855x208x280		855x208x280	
Přepravní rozměry (ŠxHxV)		mm	954x279x355		954x279x355		954x279x355		954x279x355	
Provozní / přepravní hmotnost		Kg	9,9/12,0		9,9/12,0		9,9/12,0		9,9/12,0	
Ø Kapalinové potrubí		mm (palec)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
Ø Sací potrubí		mm (palec)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		12,70 (1/2)	

Model		AS162MFFRA	AS182MFFRA	AS242MFFRA	AS282MNFRA	AS302MNFRA
		AS162MFFRAC	AS182MFFRAC	AS242MFFRAC	AS282MNFAC	AS302MNFAC
Výkon						
Chlazení	kW	4.50	5.60	7.10	8.00	9.00
Vytápění	kW	5.00	6.30	8.00	9.00	10.00
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1/220-240/50/60				
Ventilátor						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Niz.)	m³/h	800/720/650	920/800/720	1010/920/800	1500/1400/1300	1600/1500/1400
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	39/36/34	40/39/35	44/40/36	48/43/40	49/44/41
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	56/53/51	57/54/52	58/56/54	60/57/53	61/58/54
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1115x243x336	1115x243x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	15.8/18.9	15.8/18.9	15.8/18.9	21.8/26.3	21.8/26.3
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

AS042MFFRA
AS052MFFRA
AS072MFFRA
AS092MFFRA
AS122MFFRA
AS162MFFRA
AS182MFFRA
AS242MFFRA

AS**2MFFRAC
Model s externím EEV







			
Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-PB101AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

- Kompaktní, stylový design a LED displej
- Stejnoseměrný invertorový motor ventilátoru
- Externí EEV (volitelný model)
- 7 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači



Externí modulační ventil EEV musí být instalován na kapalinovém potrubí, ve vzdálenosti 2 až 5 m od jednotky. To umožňuje přesunout zdroj hluku z místnosti a dosáhnout vysoké úrovně ticha pro dokonalý komfort v hotelech, obchodech nebo kancelářích

Model		AS042MFFRA	AS052MFFRA	AS072MFFRA	AS092MFFRA	AS122MFFRA
		AS042MFFRAC	AS052MFFRAC	AS072MFFRAC	AS092MFFRAC	AS122MFFRAC
Výkon						
Chlazení	kW	1.1	1.5	2.2	2.8	3.6
Vytápění	kW	1.3	1.7	2.5	3.2	4
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilátor						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Niz.)	m³/h	450/375/305	480/400/305	550/420/309	600/455/309	630/565/309
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	34/31/28	35/33/28	36/34/28	38/34/28	39/37/28
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	51/48/45	52/50/45	53/51/45	55/51/45	56/54/45
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280
Přepavní rozměry (ŠxHxV)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7

Model		AS162MFFRA	AS182MFFRA	AS242MFFRA	AS282MNFRA	AS302MNFRA
		AS162MFFRAC	AS182MFFRAC	-	-	-
Výkon						
Chlazení	kW	4,5	5,6	7,1	8	9
Vytápění	kW	5	6,3	8	9	10
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilátor						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	800/740/620	920/755/650	1010/900/650	1500/1440/1300	1600/1460/1350
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	39/36/33	40/37/34	44/41/35	48/43/40	49/44/41
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	56/53/50	57/54/51	61/58/52	65/60/57	66/61/58
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1115x243x336	1115x243x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365
Přepavní rozměry (ŠxHxV)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3	21,8/26,3
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
Ø Sací potrubí	mm (palec)	12,7	12,7	15,88	15,88	15,88