



AB052MCERA(M)
AB072MCERA(M)
AB092MCERA(M)
AB122MCERA(M)
AB162MCERA(M)
AB182MCERA(M)

PB-620KB(H)

* Do vyprodání zásob

Tento ovladač nemá možnost individuálního nastavení lamel			
Volitelný ovladač HW-BA101ABT	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

R410A vnitřní jednotky jsou kompatibilní s ovladači R32*

- Rozměry panelu 620x620 mm
- Nezávislé ovládání 4 lamel
- 6 úrovní polohování pro každou lamelu
- DC invertorový motor ventilátoru
- 5 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači
- Standardně čerpadlo kondenzátu
- Připraveno pro přívod čerstvého vzduchu



PB-620KB(H)



AB042MCFRA
AB052MCFRA
AB072MCFRA
AB092MCFRA
AB122MCFRA
AB162MCFRA
AB182MCFRA
AB242MCFRA

PB-620QB(H) a PB-620QB(B)



Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-PB101AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

- Rozměry panelu 620x620 mm
- Nezávislé ovládání 4 lamel
- 6 úrovní polohování pro každou lamelu
- DC invertorový motor ventilátoru
- 7 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači
- Standardně čerpadlo kondenzátu
- Připraveno pro přívod čerstvého vzduchu



PB-620QB(H)



PB-620QB(B)



Model		AB052MCERA(M)	AB072MCERA(M)	AB092MCERA(M)	AB122MCERA(M)	AB162MCERA(M)	AB182MCERA(M)
Výkon							
Chlazení	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Vytápění	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Elektrické parametry							
Napájení	f/V/Hz	1/220-240/50/600	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Ventilátor							
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	650/540/430	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29	34/32/30
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	46/44/43	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43	48/46/44
Instalace - rozměry							
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	16,0/19,0	16,0/19,0	16,0/19,0	19,0/22,0	19,0/22,0	19,0/22,0
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Panel							
Model		PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8	3,1/4,8

Model		AB042MCFRA	AB052MCFRA	AB072MCFRA	AB092MCFRA	AB122MCFRA	AB162MCFRA	AB182MCFRA	AB242MCFRA
Výkon									
Chlazení	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Vytápění	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrické parametry									
Power supply	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50	2 / 220-240 / 50	3 / 220-240 / 50	4 / 220-240 / 50	5 / 220-240 / 50	6 / 220-240 / 50	7 / 220-240 / 50	8 / 220-240 / 50
Ventilátor									
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	530/380/270	530/380/270	530/380/270	590/430/290	640/480/330	740/590/380	850/690/480	910/800/650
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	30/28/24	30/28/24	30/28/24	31/29/24	34/28/24	37/32/25	42/36/31	43/41/32
Instalace - rozměry									
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	14,9/16,2	14,9/16,2	15,5/16,8
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7	12,7
Panel									
Model		PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	2,2 / 3,7	2,2 / 3,8	2,2 / 3,9	2,2 / 3,10	2,2 / 3,11	2,2 / 3,12	2,2 / 3,13	2,2 / 3,14