




AB072MNFRA
AB092MNFRA
AB122MNFRA
AB162MNFRA
AB182MNFRA
AB242MNFRA

AB282MNFRA
AB302MNFRA
AB382MNFRA
AB482MNFRA
AB602MNFRA

Dekorační panel
PB-950QB(H) a PB-950QB(B)





Volitelný ovladač
HW-BA316AFK



Volitelný ovladač
HW-SA301AFK



Volitelný ovladač
HW-PB101AFK



Volitelný ovladač
YR-HQS01



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)



Haier
Antibakteriální
filtr

- Exkluzivní 360° systém proudění vzduchu
- Nezávislé ovládání směrových lamel
- 6 úrovní polohování pro každou lamelu
- DC invertorový motor ventilátoru
- 7 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači
- Standardní čerpadlo odvodu kondenzátu s výtlakem 700 mm
- Připraveno pro přívod čerstvého vzduchu

Model		AB072MNFRA	AB092MNFRA	AB122MNFRA	AB162MNFRA	AB182MNFRA	AB242MNFRA
Výkon							
Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Vytápění	kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrické parametry							
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilátor							
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	1000/750/550	1000/750/550	1000/753/585	1000/755/641	1088/909/708	1380/1100/780
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	30/27/23	30/27/23	33/28/25	33/30/29	34/31/27	35/34/30
Instalace - rozměry							
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x204
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x269
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	19/24	19/24	21/26	21/26	21/26	22/27
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel							
Model		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0

Model		AB282MNFRA	AB302MNFRA	AB382MNFRA	AB482MNFRA	AB602MNFRA
Výkon						
Chlazení	kW	8	9	11,2	14	16
Vytápění	kW	9	10	12,5	16	18
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilátor						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Niz.)	m³/h	1380/1150/830	1380/1180/900	2050/1500/1100	2100/1600/1170	2100/1600/1170
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	37/35/30	37/35/30	37/34/30	44/39/34	44/39/34
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	978x978x269	978x978x269	978x978x312	978x978x353	978x978x353
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	22/27	22/27	25/31	26/32	26/32
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Ø Sací potrubí	mm (palec)	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
Panel						
Model		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0





Volitelný ovladač
HW-BA316AFK



Volitelný ovladač
HW-SA301AFK



Volitelný ovladač
HW-PB101AFK



Volitelný ovladač
YR-HQS01

- Moderní, tenký a lineární design panelu
- Automatické otevírání a zavírání lamel pro odvod a sání vzduchu
- 3D přívod vzduchu
- DC invertorový motor ventilátoru
- 7 rychlostí ventilátoru volitelných na kabelovém ovladači
- Tichý a ultra tenký design (185 mm)
- Standardní filtr sání vzduchu
- Standardně čerpadlo kondenzátu

Model		AB052MAFRA	AB072MAFRA	AB092MAFRA	AB122MAFRA	AB162MAFRA	AB182MAFRA	AB242MAFRA
Výkon								
Chlazení	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Vytápění	kW	1.7	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Elektrické parametry								
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50						
Ventilátor								
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Niz.)	m³/h	540/400/270	589/470/330	665/540/400	700/575/450	730/630/495	820/660/510	870/690/510
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	36/32/28	38/34/30	39/36/32	40/37/33	40/38/34	40/36/32	42/36/32
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Niz.)	dB(A)	50/46/42	52/48/44	53/50/46	54/51/47	54/52/48	54/50/46	56/50/46
Instalace - rozměry								
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	20.5/24.7	20.5/24.7	20.5/24.7	20.8/24.9	21.3/25.5	26.0/31.4	27.1/32.5
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Panel								
Model		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45	1348x600x45
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170	1463x688x170
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	3.9/8	3.9/8	3.9/8	3.9/8	3.9/8	5.1/9.8	5.1/9.8