



AF052MBFRA
AF072MBFRA
AF092MBFRA
AF122MBFRA
AF162MBFRA
AF182MBFRA

Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-PB101AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

- Dvojitý přívod vzduchu, horní a dolní.
V režimu vytápění: oba výstupy jsou aktivní, aby se horký vzduch rozprostřel u podlahy a zabránilo se tak efektu "studených nohou" Aktivací integrovaného přepínače je možné v režimu vytápění zablokovat nižší výkon.
V režimu chlazení: Jedinotka pracuje pouze s horním přívodem vzduchu, spodní výstup se automaticky uzavře.
- Kompaktní a elegantní design
- Tichý provoz
- DC invertorový motor ventilátoru
- 7 rychlostí ventilátoru volitelných pomocí kabelového ovladače

Model		AF052MBFRA	AF072MBFRA	AF092MBFRA	AF122MBFRA	AF162MBFRA	AF182MBFRA
Výkon							
Chlazení	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
Vytápění	kW	1.7	2.6	3,2	4	5	5,5
Elektrické parametry							
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilátor							
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	390/325/295	420/345/310	460/390/325	500/420/345	500/420/390	580/500/420
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	38/36/32	40/37/34	42/38/36	43/40/37	45/42/38	47/43/40
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	52/50/46	54/51/48	56/52/50	57/54/51	59/56/52	61/57/54
Instalace - rozměry							
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Přepravení rozměry (ŠxHxV)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)



AB072MBFRA
AB092MBFRA
AB122MBFRA
AB162MBFRA
AB182MBFRA
AB242MBFRA
AB282MBFRA
AB302MBFRA
AB382MBFRA
AB482MBFRA

Volitelný ovladač HW-BA316AFK	Volitelný ovladač HW-SA301AFK	Volitelný ovladač HW-PB101AFK	Volitelný ovladač YR-HQS01

- Standardně čerpadlo odvodu kondenzátu
- Tichý provoz
- Stejnoseměrný invertorový motor ventilátoru
- Design snižující zanášení stropní konstrukce

Model		AB072MBFRA	AB092MBFRA	AB122MBFRA	AB162MBFRA	AB182MBFRA
Výkon						
Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Vytápění	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilátor						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	620/560/445	665/600/470	700/600/490	750/650/515	900/790/600
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	31/31/29	32/31/29	34/31/30	36/35/33	39/37/34
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	47/47/45	48/47/45	50/47/46	52/51/49	55/53/50
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Přepavní rozměry (ŠxHxV)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Panel						
Model		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Přepavní rozměry (ŠxHxV)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Model		AB242MBFRA	AB282MBFRA	AB302MBFRA	AB382MBFRA	AB482MBFRA
Výkon						
Chlazení	kW	7,1	8	9	11,2	14
Vytápění	kW	8	9	10	12,5	16
Elektrické parametry						
Napájení	f/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilation						
Průtok vzduchu (Vys./Stř./Níz.)	m³/h	950/850/750	1040/925/825	1465/1350/1210	1640/1450/1280	1855/1750/1540
Hl. akustického tlaku (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	40/38/36	39/37/36	42/41/40	43/42/40	45/44/42
Hl. akustického výkonu (Vys./Stř./Níz.)	dB(A)	56/54/52	55/53/52	58/57/56	59/58/56	61/60/58
Instalace - rozměry						
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Kapalinové potrubí	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Sací potrubí	mm (palec)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Model		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Provozní rozměry (ŠxHxV)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Přepravní rozměry (ŠxHxV)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Provozní / přepravní hmotnost	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5