

FLEXIS PLUS

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Tichý provoz



I Feel



UVC
Sterilization



Eco Sensor

MODEL	Vnitřní jednotka bílá / objednací kód		AS25S2SF1FA-WH / AS25S2F1WH	AS35S2SF1FA-WH / AS35S2F1WH	AS50S2SF1FA-WH / AS50S2F1WH	AS71S2SF1FA-WH / AS71S2F1WH
	Vnitřní jednotka černá / objednací kód		AS25S2SF1FA-BH / AS25S2F1BH	AS35S2SF1FA-BH / AS35S2F1BH	AS50S2SF1FA-BH / AS50S2F1BH	AS71S2SF1FA-BH / AS71S2F1BH
Technická data						
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	600	650	900	1100
Vnitřní jednotka						
Hladina aku. výkonu Lw, chlazení	Vysoké otáčky	dB	53	55	57	60
Hladina aku. výkonu Lw, vytápění	Vysoké otáčky	dB	53	55	57	60
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, chlazení		dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, vytápění		dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432
Provozní / přepravní hmotnost		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2
Instalace						
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Ovladač						