

PEARL PREMIUM

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW


7,1 kW



I Feel



UVC Pro



Coanda Plus

MODEL		Vnitřní jednotka / objednáací kód		AS25PBPHRA-PRE / AS25PB-PRE	AS35PBPHRA-PRE / AS35PB-PRE	AS50DPHRA-PRE / AS50PD-PRE	AS71PEPHRA-PRE / AS71PE-PRE
Technická data							
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,0 (2,0-6,3)	7,1 (2,1 - 8,0)	
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)	
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	550	640	830	910	
Vnitřní jednotka							
Hladina aku. výkonu Lw , chlazení	Vysoké otáčky	dB	56	60	60	65	
Hladina aku. výkonu Lw , vytápění	Vysoké otáčky	dB	56	60	60	65	
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, chlazení		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27	
Hladina aku. tlaku, Lp 1m, vytápění		dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27	
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	805x200x292	805x200x292	975x220x320	1105x240x335	
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	874x272x365	874x272x365	1090x316x413	1185x428x331	
Provozní / přepravní hmotnost		kg	8,1/10,3	8,6/10,8	11,6/14,4	15,4/18,9	
Instalace							
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	
Ovladač							
Standard			YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	