

1-CESTNÉ KAZETOVÉ

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Panel standardně dodáván s
vnitřní jednotkou

Nahlédněte na strany 25 & 26
pro informace o ovládání

MODEL	Vnitřní jednotka / objednací kód		AB25S2SA1FA(H) / AB25S2SA1F	AB35S2SA1FA(H) / AB35S2SA1F	AB50S2SA1FA(H) / AB50S2SA1F	AB71S2SA1FA(H) / AB71S2SA1F
Technická data						
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,60	3,50	5	6,90
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	3,20	4	5,50	7,0
Napájení		f/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Vnitřní jednotka						
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	62	64	65	67
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Provozní / přepravní hmotnost		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
Instalace						
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel	Model		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Provozní rozměry panelu	ŠxHxV	mm	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45	1348x600x45
Přepravní rozměry panelu	ŠxHxV	mm	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170	1463x688x170
Provozní / přepravní hmotnost	panel	kg	3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8