


KAZETOVÉ KRUHOVÉ NEW

7,1 kW



Panel VOLIETLŇÝ

NahlédnĚte na strany 25 & 26
pro informace o ovládání

MODEL		Vnitřní jednotka / objednací kód		AB71S2SR1FA(H) / AB71S2SR1F	
Technická data					
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	7,10		
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	7,90		
Napájení		f/V/Hz	1/220~240/50/60		
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4x 1,5		
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	1260/1100/900/700		
Vnitřní jednotka bez panelu					
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	57		
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)	42/40/38/35		
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	840x840x204		
Převravní rozměry	ŠxHxV	mm	978x978x269		
Provozní / převravní hmotnost		kg	23,0/28,0		
Instalace					
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)		
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	15,88 (5/8)		
Panel (volitelný)	Model		PB-950QB(H)		
Provozní rozměry panelu	ŠxHxV	mm	950x950x50		
Převravní rozměry panelu	ŠxHxV	mm	1013x1035x125		
Provozní / převravní hmotnost	panel	kg	5,5/8,5		