

KANÁLOVÉ 150 PA NEW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Nahlédněte na strany 25 & 26
pro informace o ovládání

MODEL		Vnitřní jednotka / objednací kód	AD35S2SM9FA(H) / AD35S2M3FH	AD50S2SM9FA(H) / AD50S2M3FH	AD71S2SM9FA(H) / AD71S2M3FH
Technická data					
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	3,50	5,00	7,10
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	4,00	6,00	7,50
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4x 1,0	4x 1,0	4x 1,5
Průtok vzduchu	(V/S/N/SN)	m3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Disponibilní tlak		Pa	25(výchozí)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(výchozí)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(výchozí)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150
Vnitřní jednotka					
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	55	56	58
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Provozní / přepravní hmotnost		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
Instalace					
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)