

KANÁLOVÉ 40 PA

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Nahlédněte na strany 25 & 26
pro informace o ovládání

MODEL			Vnitřní jednotka / objednáací kód	AD25S2SS1FA(H) / AD25S2SS1H	AD35S2SS1FA(H) / AD35S2SS1H	AD50S2SS1FA(H) / AD50S2SS1H	AD71S2SS1FA(H) / AD71S2SS1H
Technická data							
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW		2,50	3,50	5,00	7,10
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW		3,20	4,00	5,50	7,50
Napájení		f/V/Hz		1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Komunikační kabel s venkovní jednotkou				4x 1,0	4x 1,0	4x 1,0	4x 1,5
Průtok vzduchu	(V/S/N/SN)	m3/h		580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Disponibilní tlak		Pa		0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Vnitřní jednotka bez panelu							
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB		50	53	54	57
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)		33/28/25	33/28/25	36/34/32	46/44/42
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm		850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm		1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Provozní / přepravní hmotnost		kg		16,0/21,0	16,0/21,0	22,8/27,0	25,2/28,4
Instalace							
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel (volitelný)	Model			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Provozní rozměry panelu	ŠxHxV	mm		890x190x100 (sací panel) 890x290,5x32,4 (přívodní panel)		1210x190x100 (sací panel) 1210x290,5x32,4 (přívodní panel)	
Přepravní rozměry panelu	ŠxHxV	mm		938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Provozní / přepravní hmotnost	panel	kg		4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0