

PARAPETNÍ

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



MODEL	Vnitřní jednotka / objednáací kód		AF25S2SD1FA(D) / AF25S2SD1D	AF35S2SD1FA(D) / AF35S2SD1D	AF50S2SD1FA(D) / AF50S2SD1D
Technická data					
Výkon chlazení	nom (min-max)	kW	2,50	3,40	5,0
Výkon vytápění	nom (min-max)	kW	3,00	3,50	5,4
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Komunikační kabel s venkovní jednotkou			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Průtok vzduchu	Vysoké otáčky	m3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Vnitřní jednotka					
Hladina aku. výkonu Lw	Vysoké otáčky	dB	52	55	61
Hladina aku. tlaku, Lp 1m		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Přepravní rozměry	ŠxHxV	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Provozní / přepravní hmotnost		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Instalace					
Kapalinové potrubí	Ø	mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sací potrubí	Ø	mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Ovladač					
Standard			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01