

# KONVERTIBILNÍ <sup>BLUE</sup>

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Nahlédněte na strany 25 & 26  
pro informace o ovládání

| MODEL                                  | Vnitřní jednotka /<br>objednací kód |            | AC25S2SG2FA(H) /<br>AC25S2SG2H | AC35S2SG2FA(H) /<br>AC35S2SG2H | AC50S2SG2FA(H) /<br>AC50S2SG2H | AC71S2SG2FA(H) /<br>AC71S2SG2H |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Technická data                         |                                     |            |                                |                                |                                |                                |
| Výkon chlazení                         | nom (min-max)                       | kW         | 2,50                           | 3,50                           | 5,00                           | 7,10                           |
| Výkon vytápění                         | nom (min-max)                       | kW         | 3,10                           | 4,00                           | 5,80                           | 7,80                           |
| Napájení                               |                                     | f/V/Hz     | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                |
| Komunikační kabel s venkovní jednotkou |                                     |            | 4x 1,0                         | 4x 1,0                         | 4x 1,0                         | 4x 1,5                         |
| Průtok vzduchu                         | Vysoké otáčky                       | m3/h       | 580/480/380/280                | 750/620/500/400                | 880/750/650/500                | 1250/1128/930/840              |
| Vnitřní jednotka                       |                                     |            |                                |                                |                                |                                |
| Hladina aku. výkonu Lw                 | Vysoké otáčky                       | dB         | 50                             | 53                             | 57                             | 61                             |
| Hladina aku. tlaku, Lp 1m              |                                     | dB(A)      | 35/32/28/26                    | 39/36/33/30                    | 44/41/38/35                    | 43/40/38/35                    |
| Provozní rozměry                       | ŠxHxV                               | mm         | 1000x230x680                   | 1000x230x680                   | 1000x230x680                   | 1325x230x680                   |
| Přepravní rozměry                      | ŠxHxV                               | mm         | 1100x305x779                   | 1100x305x779                   | 1100x305x779                   | 1425x305x779                   |
| Provozní / přepravní hmotnost          |                                     | kg         | 26,0/32,0                      | 26,0/32,0                      | 26,0/32,0                      | 34,0/42,0                      |
| Instalace                              |                                     |            |                                |                                |                                |                                |
| Kapalinové potrubí                     | Ø                                   | mm (palec) | 6,35 (1/4)                     | 6,35 (1/4)                     | 6,35 (1/4)                     | 9,52 (3/8)                     |
| Sací potrubí                           | Ø                                   | mm (palec) | 9,52 (3/8)                     | 9,52 (3/8)                     | 12,70 (1/2)                    | 15,88 (5/8)                    |