

3S SYSTEM KOMPATIBILITA

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY					
Expert	Flexis Plus	Pearl Premium	Revive Plus		
					
LCAC					
Parapetní	Mini kazetové	1-cestné kazetové	Konvertibilní	Kanálové 40 Pa	Kanálové 150 Pa
					

POUŽITÍ

Provoz 1 Příprava teplé vody



Provoz 2: Příprava teplé vody + vytápění




Provoz 3: Pouze chlazení



Provoz 4: Pouze vytápění



Provoz 5: Příprava teplé vody + chlazení



Provoz 6: Příprava teplé vody + vytápění



3S ZÁSOBNÍK

100L

200L



Wi-Fi ovládání od
data výroby
po 1. 4. 25



Vytápění, chlazení a ohřev
teplé vody v 1 systému
s rekuperací tepla

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Snadná
instalace




Rekuperace
tepla



Současné chlazení a
ohřev teplé vody

MODEL / OBJEDNACÍ KÓD			AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Technická data				
Objem		L	94	190
Max. teplota vody výstup		°C	55 °C (75 °C s leketrickým ohřevem)	
Výkon elektrického ohřevače		W	2000	2000
COP mírné klima			2,2/ 2,3	2,4/ 2,5
COP teplé klima			2,7	2,8
Sezónní účinnost			M	L
Energetická třída	EN16147(2017)		A+	A+
Čas ohřevu mírné klima		h:mm	2:20/ 2:30	3:10/ 3:20
Čas ohřevu teplé klima		h:mm	2:00/ 2:10	2:50/ 3:00
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Komunikační kabel s venkovní j.		N x mm2	2 x 0.75	2 x 0.75
Vnitřní jednotka				
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	470x560x1110	520x610x1650
Přepavní rozměry	ŠxHxV	mm	730x730x1285	730x730x1825
Provozní hmotnost	(přepavní)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Material			Enamel	Enamel
Instalace				
Kapalinové potrubí	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sací potrubí	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ovladač				
Standard			Integrovaný	Integrovaný

AN100S2ST1FA



AN200S2ST1FA

