

KOMERČNÍ JEDNOTKY FLEXI R290



AW26NMYGHA
AW30NMYGHA
AW35NMYGHA
AW40NMYGHA




ATW-E03 KIT
(Vč. WiFi modulu & ov-
ladače HW-
WA101DBT
Samostatně objed-
natelné)



ATW-A03N
(Samostatně objed-
natelné)

Objednací kód			AW26NMYGHA	AW30NMYGHA	AW35NMYGHA	AW40NMYGHA
Model			AW26NMYGHA	AW30NMYGHA	AW35NMYGHA	AW40NMYGHA
Vytápění (W35°C / A7°C)	Výkon	kW	26.00	30.00	35.00	40.00
	Příkon	kW	5.42	6.59	8.24	10.00
	COP	-	4.80	4.55	4.25	4.00
Vytápění (W55°C / A7°C)	Výkon	kW	26.00	30.00	35.00	40.00
	Příkon	kW	7.76	9.38	11.67	14.29
	COP	-	3.35	3.20	3.00	2.80
Vytápění mírné klima výstupní teplota vody 35°C (podlahové vyt.)	SCOP	-	4.91	4.73	4.55	4.46
	ns	%	193	186	179	175
	Energetická třída	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Vytápění mírné klima výstupní teplota vody 55°C (radiátory)	SCOP	-	3.83	3.68	3.57	3.56
	ns	%	150	144	140	139
	Energetická třída	-	A+++	A++	A++	A++
Chlazení (W18°C / A35°C)	Výkon	kW	26.00	30.00	35.00	39.00
	Příkon	kW	5.42	6.38	8.14	9.75
	EER	-	4.80	4.70	4.30	4.00
Chlazení (W7°C / A35°C)	Výkon	kW	26.00	30.00	32.00	35.00
	Příkon	kW	8.39	10.53	11.85	14.00
	EER	-	3.10	2.85	2.70	2.50
Provozní rozsah teplot	Vytápění	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35
	Chlazení	°C	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	Ohřev TV	°C	-28 ~ 43	-28 ~ 43	-28 ~ 43	-28 ~ 43
Rozsah výstupních teplot vody	Vytápění	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
	Chlazení	°C	5-25	5-25	5-25	5-25
Rozsah teplé vody	Ohřev TV	°C	20-75	20-75	20-75	20-75
Nom. průtok vody		L/min	75.0	86.0	100.0	115.0
Min. průtok vody		L/min	40.0	42.0	44.0	46.0
Připojovací potrubí	Vstup / výstup	palec	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4
Kompresor	Počet	-	1	1	1	1
	Typ	-	DC Inverter spirálový (scroll)			
Chladivo	Typ	-	R290			
	Náplň/CO2 Eq.	kg/t	3.1/9.3	3.1/9.3	3.1/9.3	3.1/9.3
Provozní rozměry	(VxŠxH)	mm	1790x1380x460	1790x1380x460	1790x1380x460	1790x1380x460
Přepravní rozměry	(VxŠxH)	mm	2025x1454x620	2025x1454x620	2025x1454x620	2025x1454x620
Hmotnost	Provozní/přepravní	kg	282/317	282/317	282/317	282/317
Hl. aku. tlaku. *(1)		dB(A)	47	50	50	51
Hl. aku. výkonu. *(1)		dB	62	63	64	65
Napájení	V/-/Hz		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Max. provozní proud	A		15.7	20.1	25.2	30.4
Doporučené jištění	A		32.0	32.0	40.0	40.0



Vnitřní jednotka			ATW-A03N
Napájení			220-240/1/50
Provozní rozměry	(VxŠxH)	mm	460 × 400 × 110
Přepravní rozměry	(VxŠxH)	mm	590 × 500 × 235
Provozní / přepravní hmotnost		kg	11.2 kg
		kg	8.1 kg

Poznámka: *(1) Testováno dle EN14511-2018 a metoda testování odpovídá EN12102-2017(A7/W35)

NEW

KOMERČNÍ JEDNOTKY FLEXI R290

COMMERCIAL

AW26NMYGHA

AW30NMYGHA

AW35NMYGHA

AW40NMYGHA

