

## PRODUKTOVÝ LIST

### NÍZKÁ DO VZT 7,1 KW

Kód: AD71S2SS1F



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	7,1
Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	38/35/33
Wi-Fi	Ano - Volitelně (Kabel - W001)
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	24
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 30 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/10/20/30 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Mají nejnižší výšku na trhu a to **185 mm**. Což umožňuje jednotky umístit téměř do jakýchkoliv mezistropních prostor. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

**Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.**

**Přívodní / odvodní panel (vyústka / mřížka)**

K jednotkám je možné volitelně dokoupit velmi elegantní a funkční přívodní / odvodní panel. Přívodní panel je vybavený motory pohybu směrových lamel a je připojen do elektronické desky vnitřní jednotky. Znamená to, že je možné u kanálových jednotek využívat také funkci swing a není nutné řešit nákup jiných distribučních elementů. Odvodní panel je mřížka, která může být instalována v horizontální i vertikální poloze dle potřeby projektu.