

PRODUKTOVÝ LIST



VENKOVNÍ JEDNOTKA 50,4 KW

Eshop kód: AV18IMVEVA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	50,4
Výkon vytápění (kW)	56,5
Chladicí faktor EER	3,52
Topný faktor COP	4,22
Hlučnost venkovní jednotky	61
Sezónní chladicí faktor SEER	6,5
Sezónní topný faktor SCOP	4,65
Hmotnost venkovní j. (Kg)	287
Chladivové potrubí - plyn (mm)	28,58
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	15,88
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Venkovní jednotka patří do řady MRV 5, 2 trubkový systém.

- pouze jeden frekvenčně řízený kompresor v jednom modulu venkovní jednotky DC Inverter pro veškeré moduly
- celková délka potrubí 1000 m, převýšení 110 m
- možnost modulární kombinace 4ks venkovních jednotek do systému o celkovém výkonu 294 kW pro 64 vnitřních jednotek
- provozní rozsah teplot -20 až 50 °C
- Možnost nastavení jako u ostatních MRV systémů řady individuálních parametrů pro konkrétní projekt (tichý provoz, prioritní řízení atp.)
- Možnost volby bezdrátové komunikace s vnitřními jednotkami (na dotaz)
- modulární kombinace venkovních jednotek nevyžaduje propojení modulů potrubí pro vyrovnání hladiny oleje / nižší instalační náklady

Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.