

## PRODUKTOVÝ LIST

### KANÁLOVÁ JEDNOTKA 2,2 KW

Eshop kód: AD072MSERA



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	2,2
Výkon vytápění (kW)	2,5
Hlučnost vnitřní jednotky	27/24/21
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	17,5
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

AD072MSERA(D), Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 30 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/15/30 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Mají jednu z nejnižších výšek na trhu a to **185 mm**. Což umožňuje jednotky umístit téměř do jakýchkoliv mezistropních prostor. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

#### **Přívodní / odvodní panel (vyústka / mřížka)**

K jednotkám je možné volitelně dokoupit velmi elegantní a funkční přívodní / odvodní panel. Přívodní panel je vybavený motory pohybu směrových lamel a je připojen do elektronické desky vnitřní jednotky. Znamená to, že je možné u kanálových jednotek využívat také funkci swing a není nutné řešit nákup jiných distribučních elementů. Odvodní panel je mřížka, která může být instalována v horizontální i vertikální poloze dle potřeby projektu.

Jednotky jsou dostupné v 7 modelech 1,5 - 7,1 kW.

Více technických parametrů viz příložený katalogový list.