

PRODUKTOVÝ LIST

NÍZKÁ DO VZT 2,5 KW

Eshop kód: AD09SS1ERA



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	2,7
Výkon vytápění (kW)	2,8
Hlučnost vnitřní jednotky	29/28/25
Hmotnost vnitřní j. (Kg)	16
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 30 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/10/20/30 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Mají nejnižší výšku na trhu a to **185 mm**. Což umožňuje jednotky umístit téměř do jakýchkoliv mezistropních prostor. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor. Součástí jednotky je standardně nástěnný ovladač. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

Přívodní / odvodní panel (výška / mřížka)

K jednotkám je možné volitelně dokoupit velmi elegantní a funkční přívodní / odvodní panel. Přívodní panel je vybavený motory pohybu směrových lamel a je připojen do elektronické desky vnitřní jednotky. Znamená to, že je možné u kanálových jednotek využívat také funkci swing a není nutné řešit nákup jiných distribučních elementů. Odvodní panel je mřížka, která může být instalována v horizontální i vertikální poloze dle potřeby projektu.