

PRODUKTOVÝ LIST



PARAPETNÍ JEDNOTKA 3,5 KW

Eshop kód: HFU-12H03

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	3,5
Výkon vytápění (kW)	3,8
Energetická třída chlazení	A
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,2
Topný faktor COP	3,4
Hlučnost vnitřní jednotky	40/36/32/28
Hlučnost venkovní jednotky	52
Sezónní chladicí faktor SEER	5,3
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R410A
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní + venkovní jednotky. Součástí vnitřní jednotky je také dálkový ovladač.

Parapetní jednotky se vyznačují především svým elegantním designem, nízkou hlučností a velmi snadnou montáží.

Jednotky se standardně dodávají s dálkovým ovladačem, nicméně jednotku je možné také zapnout a vypnout pomocí integrovaného tlačítka přímo na plášti jednotky a to vždy do přednastaveného provozního módu/ režimu.

Technologie

Technologie parapetních jednotek je výjimečná a to především díky možnosti volby mezi dvěma distribučními vyústkami vzduchu do prostoru místnosti. Jednotka má kromě standardní vyústky v horní části jednotky také dolní vyústku. Mezi těmito vyústkami může uživatel snadno přepínat pomocí přednastavení klapky umístěné v jednotce.

Spodní vyústka je určena především pro využití při funkci vytápění, jelikož teplý vzduch vystupující z jednotky bude proudit u podlahy a následně stoupat vzhůru díky nižší hustotě a mísit se s vnitřním chladnějším vzduchem. U horní vyústky je tomu naopak, je využitelná zejména pro chlazení, kdy chladnější vzduch vystoupá pod strop místnosti a následně bude padat k podlaze a mísit se tak s vnitřním vzduchem.