

## PRODUKTOVÝ LIST

### NÍZKÁ DO VZT 5,0 KW

Eshop kód: HDU-18SS1



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	5,0
Výkon vytápění (kW)	5,5
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A+
Chladicí faktor EER	3,26
Topný faktor COP	3,73
Hlučnost vnitřní jednotky	36/34/32
Hlučnost venkovní jednotky	53
Sezónní chladicí faktor SEER	5,6
Sezónní topný faktor SCOP	4,0
Chladivové potrubí - plyn (mm)	12,7
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R410A
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 30 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/10/20/30 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Mají nejnižší výšku na trhu a to **185 mm**. Což umožňuje jednotky umístit téměř do jakýchkoliv mezistropních prostor. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor. Součástí jednotky je standardně nástěnný ovladač. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

#### Přívodní / odvodní panel (výška / mřížka)

K jednotkám je možné volitelně dokoupit velmi elegantní a funkční přívodní / odvodní panel. Přívodní panel je vybavený motory pohybu směrových lamel a je připojen do elektronické desky vnitřní jednotky. Znamená to, že je možné u kanálových jednotek využívat také funkci swing a není nutné řešit nákup jiných distribučních elementů. Odvodní panel je mřížka, která může být instalována v horizontální i vertikální poloze dle potřeby projektu.