

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 7,1 KW

Eshop kód: HDU-24MS1



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	7,1
Výkon vytápění (kW)	8,0
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A+
Chladicí faktor EER	3,01
Topný faktor COP	3,8
Hlučnost vnitřní jednotky	35/33/30
Hlučnost venkovní jednotky	53
Sezónní chladicí faktor SEER	5,6
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R410A
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 70 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/10/30/50/70 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Jednotky mají nízkou konstrukci pouze 250 mm a DC motor ventilátoru.

Součástí jednotky je nástěnný ovladač není ovladač. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.