

PRODUKTOVÝ LIST

NÍZKÁ DO VZT 2,5 KW

Eshop kód: HDU-25S2S



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	2,6
Výkon vytápění (kW)	3,2
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,31
Topný faktor COP	3,71
Hlučnost vnitřní jednotky	33/28/25
Hlučnost venkovní jednotky	48
Wi-Fi	Ano - Volitelně (Kabel - W001)
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 30 Pa, který je možné nastavit v rozsahu 0/10/20/30 Pa pomocí nástěnného ovladače nebo přepínači na el. desce jednotky. Mají nejnižší výšku na trhu a to **185 mm**. Což umožňuje jednotky umístit téměř do jakýchkoliv mezistropních prostor. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02.

Přívodní / odvodní panel (výška / mřížka)

K jednotkám je možné volitelně dokoupit velmi elegantní a funkční přívodní / odvodní panel. Přívodní panel je vybavený motory pohybu směrových lamel a je připojen do elektronické desky vnitřní jednotky. Znamená to, že je možné u kanálových jednotek využívat také funkci swing a není nutné řešit nákup jiných distribučních elementů. Odvodní panel je mřížka, která může být instalována v horizontální i vertikální poloze dle potřeby projektu.