

## PRODUKTOVÝ LIST

### KANÁLOVÁ DO VZT 3,5 KW

Eshop kód: HDU-35S2M



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	3,5
Výkon vytápění (kW)	4,0
Energetická třída chlazení	A++
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	3,23
Topný faktor COP	3,71
Hlučnost vnitřní jednotky	41/35/28/26
Hlučnost venkovní jednotky	48
Wi-Fi	Ano - Volitelně (Kabel - W001)
Sezónní chladicí faktor SEER	6,1
Sezónní topný faktor SCOP	3,8
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa, ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02. Wi-Fi je volitelné modul KZW-W001.

**Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.**