

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 12,1 KW 3F

Kód: HDU-125S2H



PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	12,1
Výkon vytápění (kW)	12,3
Chladicí faktor EER	2,75
Topný faktor COP	3,4
Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	47/44/42/39
Hlučnost venkovní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	52
Wi-Fi	Ano - Volitelně (Kabel - W001)
Sezónní chladicí faktor SEER	5,8
Sezónní topný faktor SCOP	3,7
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 210 Pa,. ESP je změnit v rozmezí 37,50 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02. Wi-Fi je volitelně modul KZW-W001.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.