

PRODUKTOVÝ LIST



VENKOVNÍ JEDNOTKA 14 KW

Kód: AU05IFPERA

PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	14
Výkon vytápění (kW)	16
Chladicí faktor EER	3,99
Topný faktor COP	4,3
Hlučnost venkovní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	58
Sezónní chladicí faktor SEER	6,92
Sezónní topný faktor SCOP	4,17
Hmotnost venkovní j. (Kg)	108
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Venkovní jednotka patří do skupiny produktů malých VRF systémů řady MRV-S.

Maximální připojitelný počet vnitřních jednotek je 10 ks. Jednotka je vybavena kompresorem s digitálním frekvenčním měničem otáček - DC Inverter. Pracuje s chladivem R410A. Max. celková délka potrubí 300 m.

Provoz chlazení do -15 °C a vytápění do -20 °C.

Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.