

## PRODUKTOVÝ LIST



### VENKOVNÍ JEDNOTKA 22,4 KW

Eshop kód: AV08IMVURA

#### PARAMETRY PRODUKTU

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Výkon chlazení (kW)                  | 22,4  |
| Výkon vytápění (kW)                  | 25    |
| Chladicí faktor EER                  | 4,40  |
| Topný faktor COP                     | 4,92  |
| Hlučnost venkovní jednotky           | 56    |
| Sezónní chladicí faktor SEER         | 6,23  |
| Sezónní topný faktor SCOP            | 4,12  |
| Hmotnost venkovní j. (Kg)            | 246   |
| Chladivové potrubí - plyn (mm)       | 19,05 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm)   | 9,52  |
| Plyn / vysoký tlak - horké páry (mm) | 19,05 |
| Počet krabic balení                  | 1     |
| Výrobce                              | Haier |

#### POPIS PRODUKTU

Venkovní jednotka patří do řady MRV 5-RC, 3 trubkový systém s rekuperací tepla umožňující současné chlazení a vytápění v jednom chladivovém okruhu.

Řada MRV 5 se vyznačuje několika unikátními vlastnostmi:

- pouze jeden frekvenčně řízený kompresor(y) v modulu venkovní jednotky - DC Inverter
- celková délka potrubí 1000 m, převýšení 110 m
- možnost modulární kombinace 4ks venkovních jednotek do systému o celkovém výkonu 252 kW pro 64 vnitřních jednotek
- provozní rozsah teplot -23 až 50 °C
- Možnost nastavení jako u ostatních MRV systémů řady individuálních parametrů pro konkrétní projekt (tichý provoz, prioritní řízení atp.)
- Možnost volby bezdrátové komunikace s vnitřními jednotkami (na dotaz)
- modulární kombinace venkovních jednotek nevyžaduje propojení modulů potrubí pro vyrovnání hladiny oleje / nižší instalační náklady

Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.