

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 12 KW 1F

Kód: HDU-125S1M



PARAMETRY PRODUKTU

Chladicí faktor EER	2,75
Topný faktor COP	3,25
Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	39/36/33/31
Hlučnost venkovní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	52
Wi-Fi	Ano - Volitelně (Kabel - W001)
Sezónní chladicí faktor SEER	5,6
Sezónní topný faktor SCOP	3,6
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 150 Pa, ESP je výchozí 25 Pa a je možné jej změnit v rozmezí 25, 37, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130 a 150 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02. Wi-Fi je volitelné modul KZW-W001 s využitím převodníku YCJ-A002

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.