

PRODUKTOVÝ LIST

KANÁLOVÁ DO VZT 12,1 KW 1F

Kód: HDU-125S1H



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------------|
| Výkon chlazení (kW) | 12,1 |
| Výkon vytápění (kW) | 12,3 |
| Chladicí faktor EER | 2,75 |
| Topný faktor COP | 3,4 |
| Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m | 47/44/42/39 |
| Hlučnost venkovní j. / akustický tlak (dBA), v 1m | 52 |
| Wi-Fi | Ano - Volitelně (Kabel - W001) |
| Sezónní chladicí faktor SEER | 5,8 |
| Sezónní topný faktor SCOP | 3,7 |
| Chladivové potrubí - plyn (mm) | 15,88 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 9,52 |
| Chladivo | R32 |
| Počet krabic balení | 2 |
| Výrobce | Haier |

POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Vnitřní jednotka disponuje max. externím tlakem 210 Pa,. ESP je změnit v rozmezí 37,50 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 Pa. Změna se provádí nástěnným ovladačem YR-E16A nebo B. V případě využití jiného ovladače je možné disponibilní tlak ventilátoru nastavit přepínači na el. desce. Na jednotky lze napojit také přísávání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí místnosti a splnit tak hygienické požadavky na přívod vzduchu do vnitřních prostor.

Součástí jednotky není ovladač a je nutné volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů. Při volbě dálkového ovladače je nutné zakoupit také přijímač signálu RE-02. Wi-Fi je volitelně modul KZW-W001.

Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu.