

## PRODUKTOVÝ LIST



### PARAPETNÍ 4,2 KW

Kód: AF42S2SD1F

#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	4,2
Výkon vytápění (kW)	4,7
Hlučnost vnitřní j. / akustický tlak (dBA), v 1m	46/37/33/28
Wi-Fi	Ano - Volitelně (USB - W002)
Chladivové potrubí - plyn (mm)	9,52
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	6,35
Počet krabic balení	1
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

Parapetní jednotky se vyznačují především svým elegantním designem, nízkou hlučností a velmi snadnou montáží. Jednotky je možné také zapnout a vypnout pomocí integrovaného tlačítka přímo na plášti jednotky a to vždy do přednastaveného provozního módu/režimu. Jednotky se vyznačují také velmi nízkou provozní hlučností od 20 dB(A). Pro rychlou orientaci je jednotka v horní části vybavena stavovým displejem znázorňujícím natavenou a aktuální teplotu vzduchu v místnosti.

Pro modely pracující s chladivem R32 je možné také volit Wi-Fi modul volitelně v USB KZW-W002. Standardně jsou jednotky vybaveny dálkovým ovladačem (YR-HBS001), nástěnný je volitelný.

##### Technologie

Technologie parapetních jednotek je výjimečná a to především díky možnosti volby mezi dvěma distribučními vyústkami vzduchu do prostoru místnosti. Jednotka má kromě standardní vyústky v horní části jednotky také dolní vyústku. Mezi těmito vyústkami může uživatel snadno přepínat pomocí přednastavení klapky umístěné v jednotce.

Spodní vyústka je určena především pro využití při funkci vytápění, jelikož teplý vzduch vystupující z jednotky bude proudit u podlahy a následně stoupat vzhůru díky nižší hustotě a mísit se s vnitřním chladnějším vzduchem. U horní vyústky je tomu naopak, je využitelná zejména pro chlazení, kdy chladnější vzduch vystoupá pod strop místnosti a následně bude padat k podlaze a mísit se tak s vnitřním vzduchem.