

PRODUKTOVÝ LIST



VENKOVNÍ JEDNOTKA 5,0KW

Eshop kód: 2U50S2M1F3

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|------------------------------------|---------|
| Výkon chlazení (kW) | 5,0 |
| Výkon vytápění (kW) | 4,7 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| Energetická třída vytápění | A+ |
| Chladicí faktor EER | 3,45 |
| Topný faktor COP | 3,7 |
| Hlučnost venkovní jednotky | 53 |
| Sezónní chladicí faktor SEER | 6,5 |
| Sezónní topný faktor SCOP | 4,0 |
| Hmotnost venkovní j. (Kg) | 36 |
| Chladivové potrubí - plyn (mm) | 2x 9,52 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 2x 6,35 |
| Chladivo | R32 |
| Autodiagnostický systém | Ano |
| Autorestart systém | Ano |
| Automatické odtávání | Ano |
| PID přesná regulace | Ano |
| Počet připojitelných jednotek | 2 |
| Počet krabic balení | 1 |
| Výrobce | Haier |

POPIS PRODUKTU

2U50S2SM1FA-3, Venkovní jednotka pro dvě vnitřní jednotky, pracující s chladivem R32 vybavená plynulým řízením výkonu digitálním frekvenčním měničem / DC Inverter,. Maximální celková délka potrubí 30 m, maximální délka jedné trasy potrubí k jedné vnitřní jednotce 20 m. Provozní rozsah chlazení: -10 až +43 °C, provozní rozsah vytápění: -15 až +24 °C.