

## PRODUKTOVÝ LIST

### KAZETOVÁ J. 13,6 KW 1F

Eshop kód: HBU-140S1P



#### PARAMETRY PRODUKTU

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Výkon chlazení (kW)                | 13,6           |
| Výkon vytápění (kW)                | 15,0           |
| Chladicí faktor EER                | 2,8            |
| Topný faktor COP                   | 3,1            |
| Hlučnost vnitřní jednotky          | 47/44/38/34    |
| Hlučnost venkovní jednotky         | 53             |
| Wi-Fi                              | Ano - standard |
| Sezónní chladicí faktor SEER       | 5,7            |
| Sezónní topný faktor SCOP          | 3,94           |
| Chladivové potrubí - plyn (mm)     | 15,88          |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 9,52           |
| Chladivo                           | R32            |
| Typ kazetové jednotky              | Kruhová        |
| Počet krabic balení                | 2              |
| Výrobce                            | Haier          |

#### POPIS PRODUKTU

HBU-140S1P/R3(DB) Kazetová klimatizační jednotka bez dekoračního panelu z kategorie s kruhovým přívodem vzduchu. Dekorační panel je nutné volit samostatně a to ze dvou možností: panel PB-950KB(H) - bílý s antibakteriálním filtrem, Panel PB-950KB(B) - černý s antibakteriálním filtrem.

Tento model je standardně vybaven wifi modulem pro aplikaci hOn + UVC modulem.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymikají se řadou nadstandardních funkcí. Panel disponuje 4 individuálně nastavitelnými směrovými lamelami a celkový počet směrových kombinací je 1296. Panel zajišťuje kruhovou distribuci upraveného cirkulačního vzduchu do prostoru. Samotný panel je velmi luxusním doplňkem interiéru a je vyroben z nejkvalitnějšího ABS plastu. Pro vyšší pohodlí je bílý panel vybaven LCD displejem, který ukazuje teplotu v místnosti a provozní stav.

Jednotka je standardně vybavena čerpadlem kondenzátu, beznapěťovým kontaktem a otvorem pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Díky nové konstrukci jednotky, kdy je výška pouze 183 mm je také dosaženo nízkého provozního hluku.

Součástí balení není ovladač a je nutné jej volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů.