


## PRODUKTOVÝ LIST

### PODSTROPNÍ JEDNOTKA 13,4 KW 3F (H)

Objednací kód: HCFU-140S2



#### PARAMETRY PRODUKTU

Výkon chlazení (kW)	13,4
Výkon vytápění (kW)	15,0
Energetická třída chlazení	A+
Energetická třída vytápění	A
Chladicí faktor EER	2,61
Topný faktor COP	3,02
Hlučnost vnitřní jednotky	48/46/43/40
Hlučnost venkovní jednotky	58
Wi-Fi	Ano - standard
Sezónní chladicí faktor SEER	5,97
Sezónní topný faktor SCOP	4,0
Chladivové potrubí - plyn (mm)	15,88
Chladivové potrubí - kapalina (mm)	9,52
Chladivo	R32
UVC Sterilizace	Ano
Počet krabic balení	2
Výrobce	Haier

#### POPIS PRODUKTU

HCFU-140S2H/R3(DB) Souprava vnitřní a venkovní jednotky.

Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymykají se řadou nadstandardních funkcí. Mají nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky jsou standardně vybaveny LED displejem, který při vypnutí jednotky zhasne a není viditelný.

Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný.

**Je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu.**

Jednotky je možné instalovat jak horizontálně (podstropní tak vertikálně/parapetně).