

PRODUKTOVÝ LIST



VENKOVNÍ JEDNOTKA 9 KW

Eshop kód: 5U90S2SS5F

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Výkon chlazení (kW) | 9,0 |
| Výkon vytápění (kW) | 10,4 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| Energetická třída vytápění | A+ |
| Chladicí faktor EER | 3,23 |
| Topný faktor COP | 3,73 |
| Hlučnost venkovní jednotky | 55 |
| Sezónní chladicí faktor SEER | 7,0 |
| Sezónní topný faktor SCOP | 4,0 |
| Hmotnost venkovní j. (Kg) | 66 |
| Chladivové potrubí - plyn (mm) | 3x9,52 + 2x12,7 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 5x 6,35 |
| Chladivo | R32 |
| Autodiagnostický systém | Ano |
| Autorestart systém | Ano |
| Automatické odtávání | Ano |
| PID přesná regulace | Ano |
| Počet připojitelných jednotek | 5 |
| Počet krabic balení | 1 |
| Výrobce | Haier |

POPIS PRODUKTU

5U90S2SS5FA, Venkovní jednotka pro 5 vnitřních jednotek, pracující s chladivem R32 vybavená plynulým řízením výkonu digitálním frekvenčním měničem / DC Inverter,. Maximální celková délka potrubí 80 m, maximální délka jedné trasy potrubí k jedné vnitřní jednotce 25 m. Provozní rozsah chlazení: -10 až +46 °C, provozní rozsah vytápění: -15 až +24 °C.